

Баки мембранные расширительные Flamco

FLAMCO была первой и до сих пор является одной из лучших компаний в области технологии и производства оборудования для систем отопления. В конце 50-х годов **FLAMCO**

О первой на Европейском рынке представила закрытую систему отопления, которая основывалась на применении расширительного бака Flexcon. Расширительные баки Flamco в самом начале имели только один типоразмерный ряд, но постепенно номенклатура FLAMCO выросла до значительного спектра оборудования для систем отопления, охлаждения и водоснабжения. Более 30-ти миллионов расширительных баков установлены по всему миру. Под всемирно известной торговой маркой Flexcon FLAMCO производит широчайший модельный ряд расширительных баков и автоматического оборудования для систем отопления, охлаждения и водоснабжения. Объем расширительных баков варьируется от 2-х литров до 12 500 литров.

Расширительный бак Flexcon C низкого давления

Применение: Расширительный бак Flexcon C низкого давления используется для компенсации температурных расширений теплоносителя в системах отопления и кондиционирования



Основные технические характеристики

Максимальное рабочее давление 3 бар

Максимальная/ рабочая температура 120/ 70 °C

Максимальный коэффициент заполнения баков 62,5 %

Расширительный бак Flexcon CE среднего давления

Применение: Расширительный бак Flexcon CE среднего давления используется для компенсации температурных расширений теплоносителя в системах отопления и кондиционирования



Основные технические характеристики

Максимальное рабочее давление 6 бар

Максимальная/ рабочая температура 120/ 70 °C

Разборный расширительный бак Flexcon M (вертикальное исполнение)

Применение: Разборный расширительный бак Flexcon M используется для компенсации температурных расширений теплоносителя в системах отопления и кондиционирования



Основные характеристики

Максимальное рабочее давление 6/10 бар

Максимальная/рабочая температура 120/70 °C

Разборный расширительный бак Flexcon M (горизонтальное исполнение)

Применение: Разборный расширительный бак Flexcon M используется для компенсации температурных расширений теплоносителя в системах отопления и кондиционирования



Основные характеристики

Максимальное рабочее давление 6/ 10 бар

Максимальная/рабочая температура 120/ 70 °C

Гидроаккумулятор (расширительный бак) Airfix P

Применение: Гидроаккумулятор (расширительный бак) Airfix P используется в системах водоснабжения, а также для компенсации температурных расширений теплоносителя в системах отопления.



Основные характеристики

Максимальное рабочее давление: 10 бар

Минимальная рабочая температура: -10 °C

Максимальная рабочая температура: 100 °C (Airfix P 8-300, Airfix P в горизонтальном исполнении), 70 °C (Airfix P 500-5000)

Расширительный бак Airfix

Применение: Расширительный бак Airfix используется как аккумуляторная емкость в системах водоснабжения, а также для компенсации температурных расширений теплоносителя в системах отопления



Основные характеристики

Максимальное рабочее давление 10 бар

Максимальная/ рабочая температура 120/ 70 °C

Гидроаккумулятор (РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК) Airfix D-E

Применение: Гидроаккумулятор (РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК) Airfix D-E используется в системах водоснабжения, а также, для компенсации температурных расширений теплоносителя в системах отопления



Основные характеристики

Максимальное рабочее давление 10/ 16 бар

Максимальная/ рабочая температура 120/ 70°C